

Конструктивни данни САВТ 0.6/1 kV				
Брой и сечение на жилата	Форма на токопроводимото жило	Външен диам. на кабела припл.	Маса на Al припл.	Маса на кабела припл.
бр.х mm ²		mm	kg/km	kg/km
1 x 4	кп	8.1	12	78
1 x 6	кп	8.6	17	91
1 x 10	кп	9.4	28	115
1 x 16	кп	10.2	45	150
1 x 25	кп	11.4	68	187
1 x 35	ку	13.0	95	225
1 x 50	ку	14.2	127	265
1 x 70	ку	16.7	190	360
1 x 95	ку	18.4	260	465
1 x 120	ку	19.9	325	550
1 x 150	ку	21.9	405	680
1 x 185	ку	24.3	510	830
1 x 240	ку	27.2	665	1065
1 x 300	ку	30.3	830	1305
1 x 400	ку	33.8	1060	1595
1 x 500	ку	37.9	1410	2070
2 x 2.5	кп	10.3	14	120
2 x 4	кп	12.2	23	160
2 x 6	кп	13.3	34	185
2 x 10	кп	14.8	56	245
2 x 16	кп	16.8	90	340
2 x 25	кп	20.3	137	470
3 x 2.5	кп	11.0	21	130
3 x 4	кп	12.8	36	185
3 x 6	кп	14.0	51	225
3 x 10	кп	15.8	85	290
3 x 16	кп	18.2	135	380
3 x 25	кп	21.6	210	610
3 x 35	ку	25.3	290	740
3 x 50	ку	28.8	385	950
3 x 70	см	28.8	585	1090
3 x 95	см	33.1	810	1490
3 x 120	см	35.9	1020	1710
3 x 150	см	39.3	1255	2060
3 x 185	см	43.8	1560	2610
3 x 240	см	49.4	2035	3320

Конструктивни данни САВТ 0.6/1 kV				
Брой и сечение на жилата	Форма на токопроводимото жило	Външен диам.на кабела припл.	Маса на Al припл.	Маса на кабел припл.
бр.х mm ²		mm	kg/km	kg/km
3 x 4 + 2.5	кп+кп	13.4	42	205
3 x 6 + 4	кп+кп	14.4	63	240
3 x 10 + 6	кп+кп	16.7	101	320
3 x 16 + 10	кп+кп	19.2	165	475
3 x 25 + 16	кп+кп	23.0	255	630
3 x 35 + 16	ку+кп	26.8	340	825
3 x 50 + 25	ку+ку	30.8	480	1025
3 x 70 + 35	см+ку	31.8	670	1250
3 x 95 + 50	см+ку	37.0	910	1680
3 x 120 + 70	см+ку	40.1	1180	2010
3 x 150 + 70	см+ку	44.3	1405	2415
3 x 185 + 95	см+ку	49.3	1780	2975
3 x 240 + 120	см+ку	55.4	2310	3805
4 x 2.5	кп	11.9	28	152
4 x 4	кп	14.1	46	216
4 x 6	кп	15.4	68	260
4 x 10	кп	17.4	112	340
4 x 16	кп	19.8	180	460
4 x 25	кп	23.8	270	670
4 x 35	ку	28.0	390	905
4 x 50	ку	32.0	520	1180
4 x 70	см	33.0	760	1390
4 x 95	см	38.1	1060	1860
4 x 120	см	41.4	1340	2210
4 x 150	см	46.0	1650	2710
4 x 185	см	51.1	2100	3320
4 x 240	см	58.0	2720	4110
5 x 2.5	кп	12.8	35	180
5 x 4	кп	15.5	58	270
5 x 6	кп	16.8	85	320
5 x 10	кп	19.2	140	430
5 x 16	кп	23.2	225	580
5 x 25	кп	27.9	345	855
5 x 35	ку	32.4	480	1210
5 x 50	ку	36.9	650	1470
5 x 70	см	42.0	965	1955
5 x 95	см	48.7	1345	2545

Забележка:

Допуска се кабелът да се произвежда без запълване на фугите