

Конструктивни данни
HO7V-U/-R/-K 450/750V

Номинално сечение	Външен диаметър прибл.	Маса на медта	Маса на проводника прибл.
mm ²	mm	kg/km	kg/km
HO7V-U			
1,5	2,9	13,7	21
2,5	3,5	23	33
4.0	4,0	36	48
6.0	4,5	54	67
10	5,8	91	112
HO7V-R			
1,5	3,1	14,4	23
2,5	3,8	23	35
4.0	4,3	37	51
6.0	4,9	56	72
10	6,3	93	118
16	7,3	148	176
25	9,1	234	278
35	10,2	324	350
50	12,0	444	500
70	13,8	650	700
95	16,1	876	930
120	17,7	1100	1150
150	19,7	1380	1450
185	22,0	1750	1870
240	25,1	2252	2400
300	28,0	2825	3100
400	31,4	3540	3800
HO7V-K			
1,5	3,1	14	22
2,5	3,8	24	34
4.0	4,4	38	50
6.0	5,4	57	73
10	6,8	96	116
16	7,9	149	180
25	9,7	232	310
35	11,1	328	385
50	13,4	474	588
70	15,5	669	790
95	18,0	881	1000
120	19,5	1130	1400
150	22,0	1404	1600
185	24,4	1713	2000
240	27,8	2263	2500